

Zündmaschinen VSV Schaffler

Nichtschlagwettergesicherte Zündmaschine

Art.-Nr.	Type	Zünderzahl Zündertyp	Zünder- schaltung	Zulässiger Höchstwider- stand in Ohm	Gewicht kg
2601	815	10 U	S	55	1,9
2602	818	50 U	S	195	2,0

Universalzündmaschinen zum Zünden von Brückenzündern U und HU

2603	861	160 U 40 HU	S (S/P) S	580 25	9,0
2606	922/3000	350 U 90 HU	S (S/P) S	1260 50	16,0
2607	932/3000	350 U 160 HU	S (S/P) S	1325 85	21,0
2608	944/3	350 U/700 U 150 HU/300HU	S (S/P) S	1250 80	30,0
2609	888/2500/2	320 U 140 HU	S (S/P) S	1140 75	60,0

Schlagwettergesicherte Zündmaschinen

2610	804	10 U	S	55	1,8
2611	806 S	25 U	S	110	2,6
2612	808 T	50 U	S	195	2,6
2613	844 T	100 U	S (S/P)	370	6,7
2614	844 TS	150 U	S (S/P)	545	7,0

S = Serienschaltung, P = Parallelschaltung, S/P = Serienparallelschaltung möglich.

Zündmaschinen-Prüfgerät

2620 Solus: 804, 806 S, 808 T, 844 T

2621 Solus: 815, 818

2622 Solus: 861

2623 Solus: 922/3000

2624 Solus: 932/3000

2625 Solus: 944/3